



SCHEMA TECNICA

----- Segui il tuo Istinto-----

sez. 1.0 Caratteristiche tecniche

Segui il tuo Istinto è un rivestimento murale spatolato a base di grassello di calce stagionata per almeno 6 mesi, finemente filtrata e cariche naturali inerti. Di facile applicazione, ha un ottimo potere riempitivo e presenta una naturale resistenza all'attacco di muffe e batteri.

sez. 2.0 Impiego

Segui il tuo Istinto è adatto per la decorazione di superfici murali interne.

sez. 3.0 Preparazione della superficie

Una corretta preparazione del fondo è fondamentale per una perfetta riuscita del rivestimento con un adeguato isolamento del supporto. A seguire E' quindi consigliabile l'uso del **Primus Naturale Spatula Stuhli**.

sez. 4.0 Metodo di applicazione

Segui il tuo Istinto è pronto all'uso. Per la colorazione, smuovere la base bianca, quindi, dopo averlo ben mescolato, versare l'additivo colorante prescelto nella quantità indicata nel catalogo e miscelare fino a completa omogeneizzazione della tinta. Prima di applicare, lasciare riposare per almeno 12 ore il prodotto colorato.

Primus: Applicare il **Primus Naturale a rullo**.

Unica mano : Applicare Istinto in un unico passaggio con la nostra spatola, come una normale rasatura stando un po' più grassi di materiale nella stesura 2 kg x mq in una mano, affinché si possa determinare con il ns tampone erbusco dei movimenti in parete, tipo venature di marmo, per il nostro effetto "**Pietra Spaccata**".

Il secondo effetto che vi proponiamo è denominato eff. "**Pietra-Levigata**", si realizza utilizzando solo il nostro frattazzo, stendendo il materiale come una normale rasatura, dopo di che, per entrambi i due effetti proposti, dopo 30 min. va data una leggerissima compattata con il ns frattazzo..sfiorando le creste x eff p spaccata soprattutto si intende,..prima però occorrerà nebulizzare la-le pareti d'istinto realizzate con il ns spruzzino contenente acqua al suo interno, per poi con più forza e inclinazione realizzare la solita compattatura..quindi satinatura, e ripassare anche dopo circa altri 60/90 min. a frattazzo pulito ancora per rendere sempre più liscia la superficie d' istinto..,dipenderà molto dall'effetto realizzato..se più lavorato o se liscio.

Applicare la finitura desiderata (vedi sez. Finitura)

sez. 5 Finitura

Cera del Vecchio:	Miscelare il prodotto per un paio di minuti prima dell'utilizzo. Lasciare asciugare la superficie da trattare per almeno 24/48 ore. Diluire ogni litro di cera con il 30% d'acqua e distribuire la cera usando una spugna, rimuovendo sempre l'eccesso. Dopo circa 10 minuti si può procedere alla satinatura ripassando con uno straccio pulito (microfibra, cotone o lino).
White Paint:	diluirlo con il 30% acqua per poi applicare la seguente finitura tirando con una spugna, su Segui il tuo Istinto già asciutto da almeno 24/48 ore per una completa essiccazione, sia per eff. P.Levigata che per l'eff. Pietra Spaccata.
Vetro:	Finitura protettiva ad acqua. Su Segui il tuo Istinto da distribuire in 2 mani, di Vetro diluito al 30% con acqua, tirato a spugna bene.

sez. 6.0 Caratteristiche tecniche: applicazione

Diluizione/Miscelazione	Pronto all'uso
Consumo	2 Kg/m ² complessivo in 1 mano
Utensili per l'applicazione	Spatola d'acciaio
Primus	Primus Naturale Spatula Stuhhi
Protettivo	Cera del Vecchio-vetro
Temperatura di applicazione	La temperatura ambiente non deve essere inferiore a +5° C. Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
Tempo di asciugatura	Asciugatura totale della parete dopo 28 giorni

sez. 7.0 Caratteristiche tecniche: il prodotto

Composizione	Grassello di calce spenta stagionato sei mesi, polveri di marmo, acqua	
Peso specifico	1,56 +/- 0,05 Kg/l	
pH dopo 30gg	12,5 +/- 0,2	
Temperatura di stoccaggio	mantenere i contenitori ben chiusi, in ambienti idonei, a temperatura tra +5 e +30 °C.	
Valore limite UE per questo prodotto: 75 g/l (2007) / 40 g/l (2010) di C.O.V.	0 g/l	colore bianco
	20 g/l	colorato con ns. additivi coloranti
Colori disponibili	Secondo nostro catalogo nel ns sito on line	
Confezioni	Kg – 24 -	
Avvertenze	Contatto con la pelle: togliere immediatamente gli indumenti contaminati. Lavare abbondantemente con acqua e sapone le parti venute a contatto. Contatto con gli occhi: lavare immediatamente e abbondantemente con acqua corrente, a palpebre aperte per almeno 10 minuti. Se necessario ricorrere a visita medica. Non usare colliri o pomate di alcun genere se non prescritte dal medico. Ingestione: consultare un medico mostrando il barattolo od una scheda tecnica o di sicurezza del prodotto.	

sez. 8.0 Dati tossicologici

Il materiale è etichettato IRRITANTE . Xi R41 - Irritante per gli occhi e per la pelle. Rischio di gravi lesioni oculari.
